

ТЕХНОЛОГИЯТА КОЯТО СЕ УСЕЩА ПЪТЯТ
PAXXON ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА —————


НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

PAXXON
ROAD FEELS TECHNOLOGY

НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ/
РЕГИОНАЛЕН



PAR28



PDR28



PTR28



PTR58



● ПРЕПОРЪЧВА СЕ
● НАЛИЧЕН

СМЕСЕН ПЪТ



PAM38



PDM38



PTM58



ДЪЛЪГ ОРИГИНАЛЕН ПРОБЕГ

Оптимизираният профил на гумата оптимизира контактното петно със земята и насърчава евентуалното износване, което допринася за по-дълъг експлоатационен живот.

ПОДОБРЕН РАЗХОД НА ГОРИВО

Иновативният състав на протектора намалява съпротивлението при търкаляне и осигурява по-добро икономично гориво.



○ ПРЕПОРЪЧВА СЕ ○ НАЛИЧЕН
НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ/РЕГИОНАЛЕН

PTR28

Размер	PR	LI	SS	Ширина на протектора (mm)	Дълбочина на шаблона (mm)	Инфлационен натиск		Товароносимост				Стандартна джанта	M+S				
								Неженен		Двойна							
						kPa	psi	kg	lbs	kg	lbs						
435/50R19.5	22	160	J	368	13.5	900	130	4500	9920	/	/	14.00	✓	✓	C	A	B
	24	164	J	368	13.5	900	130	5000	11000	/	/	14.00	✓	✓	C	A	B
445/45R19.5	22	160	J	368	13.5	900	130	4500	9920	/	/	15.00	✓	✓	C	A	B

ОТЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОСЕНЕ И СТАБИЛНОСТ ПРИ ШОФИРАНЕ

Оптимизираните ламели на протектора ефективно се съпротивляват на неравномерно износване на протектора и предотвратяват странично плъзгане.

ПОДОБРЕНА ЗАЩИТА НА ЖЛЕБИТЕ

Камените ежектори в долната част на жлебовете на тротоара създават възможността за пукнатини в жлебовете.



● ПРЕПОРЪЧВА СЕ ● НАЛИЧЕН
НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ/РЕГИОНАЛЕН

PAR28 PREM

Размер	PR	LI	SS	Ширина на протектора (mm)	Дълбочина на шаблона (mm)	Инфляционен натиск		Товароносимост				Стандартна джантата	M+S				
								Неженен		Двойна							
						kPa	psi	kg	lbs	kg	lbs						
385/65R22.5	24	164	K	296	15.5	930	135	5000	11000	/	/	11.75	✓	✓	D	B	B
385/55R22.5	24	164	K	312	15.0	930	135	5000	11000	/	/	12.25	✓	✓	D	B	B

ОТЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОСЕНЕ И СТАБИЛНОСТ ПРИ ШОФИРАНЕ

Оптимизираните ламели на протектора ефективно се съпротивляват на неравномерно износване на протектора и предотвратяват странично плъзгане.

ПОДОБРЕНА ЗАЩИТА НА ЖЛЕБИТЕ

Камените ежектори в долната част на жлебовете на тротоара създават възможността за пукнатини в жлебовете.



● ПРЕПОРЪЧВА СЕ ● НАЛИЧЕН
НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ/РЕГИОНАЛЕН

PAR28

Размер	PR	LI	SS	Ширина на протектора (mm)	Дълбочина на шаблона (mm)	Инфляционен натиск		Товароносимост				Стандартна джантата	M+S				
								Неженен		Двойна							
						kPa	psi	kg	lbs	kg	lbs						
315/80R22.5	20	157/154	L	240	14.5	900	130	4125	9090	3750	8270	9.00	✓	✓	C	B	A
315/70R22.5	20	154/151 (156/150)	M	256	15.0	900	130	3750	8270	3450	7610	9.00	✓	✓	C	B	A
315/60R22.5	20	154/148	L	280	13.5	900	130	3750	8270	3150	6940	9.75	✓	✓	D	B	B

ОТЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОСЕНЕ И СТАБИЛНОСТ ПРИ ШОФИРАНЕ

Оптимизираните ламели на протектора ефективно се съпротивляват на неравномерно износване на протектора и предотвратяват странично плъзгане.

ПОДОБРЕНА ЗАЩИТА НА ЖЛЕБИТЕ

Камните ежектори в долната част на жлебовете на тротоара създават възможността за пукнатини в жлебовете.



● ПРЕПОРЪЧВА СЕ ● НАЛИЧЕН
НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ/РЕГИОНАЛЕН

PAR28

Размер	PR	LI	SS	Ширина на протектора (mm)	Дълбочина на шаблона (mm)	Инфляционен натиск		Товароносимост				Стандартна джантата	M+S				
								Неженен		Двойна							
						kPa	psi	kg	lbs	kg	lbs						
295/80R22.5	18	154/149	M	230	14.5	850	123	3750	8270	3250	7165	9.00	✓	✓	C	B	A
295/60R22.5	18	150/147	K	250	15.5	900	130	3350	7390	3075	6785	9.00	✓	✓	D	B	B



PAR28



ОТЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОСЕНЕ И СТАБИЛНОСТ ПРИ ШОФИРАНЕ

Оптимизираните ламели на протектора ефективно се съпротивляват на неравномерно износване на протектора и предотвратяват странично плъзгане.

ПОДОБРЕНА ЗАЩИТА НА ЖЛЕБИТЕ

Камените ежектори в долната част на жлебовете на тротоара създават възможността за пукнатини в жлебовете.



● ПРЕПОРЪЧВА СЕ ● НАЛИЧЕН
НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ/РЕГИОНАЛЕН

Размер	PR	LI	SS	Ширина на протектора (mm)	Дълбочина на шаблона (mm)	Инфлационен натиск		Товароносимост				Стандартна джанта	M+S				
								Неженен		Двойна							
						kPa	psi	kg	lbs	kg	lbs						
285/70R19.5	18	150/148	K	230	13.1	900	130	3350	7390	3150	6940	8.25	✓	✓	D	B	B
245/70R19.5	18	141/140	K	210	14.0	850	123	2575	5675	2500	5510	7.50	✓	✓	D	B	B

ОТЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОСЕНЕ И СТАБИЛНОСТ ПРИ ШОФИРАНЕ

Оптимизираните ламели на протектора ефективно се съпротивляват на неравномерно износване на протектора и предотвратяват странично плъзгане.

ПОДОБРЕНА ЗАЩИТА НА ЖЛЕБИТЕ

Камените ежектори в долната част на жлебовете на тротоара създават възможността за пукнатини в жлебовете.



● ПРЕПОРЪЧВА СЕ ● НАЛИЧЕН
НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ/РЕГИОНАЛЕН

PAR28



Размер	PR	LI	SS	Ширина на протектора (mm)	Дълбочина на шаблона (mm)	Инфлационен натиск		Товароносимост				Стандартна джанта	M+S				
								Неженен		Двойна							
						kPa	psi	kg	lbs	kg	lbs						
235/75R17.5	16	143/141	K	205	13.0	875	127	2725	6005	2575	5675	6.75	v	v	D	B	B
215/75R17.5	16	135/133	K	180	12.6	850	123	2180	4805	2060	4540	6.00	v	v	D	B	B

ПО-ДЪЛЪГ ПРОБЕГ

Подсилената конструкция на колана и раменните ребра увеличават цялостната здравина на гумата, минимизирайки деформацията на гумата за удължен живот на гумата и намалявайки необичайното износване.

ПО-ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСПОРТА

Специално подредените блокове и тъгълът на ламелите осигуряват мощно сцепление и спирателна ефективност.



● ПРЕПОРЪЧВА СЕ ● НАЛИЧЕН

НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ/РЕГИОНАЛЕН

PDR28

Размер	PR	LI	SS	Ширина на протектора (mm)	Дълбочина на шаблона (mm)	Инфла-ионен натиск		Товароносимост				Станда-ртна джанта	M+S				
								Неженен		Двойна							
						kPa	psi	kg	lbs	kg	lbs						
315/80R22.5	20	157/154	L	260	20.5	900	130	4125	9090	3750	8270	9.00	✓	✓	D	C	B
315/70R22.5	20	154/151 (156/150)	M	270	18.5	900	130	3750	8270	3450	7610	9.00	✓	✓	D	C	B
315/60R22.5	20	154/148	L	290	20.5	900	130	3750	8270	3150	6940	9.75	✓	✓	E	C	B

ПО-ДЪЛЪГ ПРОБЕГ

Подсилената конструкция на колана и раменните ребра увеличават цялостната здравина на гумата, минимизирайки деформацията на гумата за удължен живот на гумата и намалявайки необичайното износване.

ПО-ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСПОРТА

Специално подредените блокове и тъгълът на ламелите осигуряват мощно сцепление и спирателна ефективност.



● ПРЕПОРЪЧВА СЕ ● НАЛИЧЕН

НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ/РЕГИОНАЛЕН

PDR28

Размер	PR	LI	SS	Ширина на протектора (mm)	Дълбочина на шаблона (mm)	Инфляционен натиск		Товароносимост				Стандартна джанта	M+S				
								Неженен		Двойна							
						kPa	psi	kg	lbs	kg	lbs						
295/80R22.5	18	154/149	M	250	20.0	850	123	3750	8270	3250	7165	9.00	✓	✓	D	C	B
295/60R22.5	18	150/147	K	264	20.5	900	130	3350	7390	3075	6785	9.00	✓	✓	E	C	A



PDR28



ПО-ДЪЛЪГ ПРОБЕГ

Подсилената конструкция на колана и раменните ребра увеличават цялостната здравина на гумата, минимизирайки деформацията на гумата за удължен живот на гумата и намалявайки необичайното износване.

ПО-ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСПОРТА

Специално подредените блокове и тъгълът на ламелите осигуряват мощно сцепление и спиратна ефективност.



● ПРЕПОРЪЧВА СЕ ● НАЛИЧЕН

НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ/РЕГИОНАЛЕН

Размер	PR	LI	SS	Ширина на протектора (mm)	Дълбочина на шаблона (mm)	Инфлационен натиск		Товароносимост				Стандартна джанта	M+S					
								Неженен		Двойна								
						kPa	psi	kg	lbs	kg	lbs							
285/70R19.5	16	146/144	M	240	15.5	900	130	3000	6610	2800	6175	8.25	✓	✓	E	C	A	
245/70R19.5	16	136/134	M	214	15.5	825	120	2240	4940	2120	4675	7.50	✓	✓	E	C	A	



PDR28



ПО-ДЪЛЪГ ПРОБЕГ

Подсилената конструкция на колана и раменните ребра увеличават цялостната здравина на гумата, минимизирайки деформацията на гумата за удължен живот на гумата и намалявайки необичайното износване.

ПО-ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСПОРТА

Специално подредените блокове и тъгълът на ламелите осигуряват мощно сцепление и спирателна ефективност.



● ПРЕПОРЪЧВА СЕ ● НАЛИЧЕН

НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ/РЕГИОНАЛЕН

Размер	PR	LI	SS	Ширина на протектора (mm)	Дълбочина на шаблона (mm)	Инфлационен натиск		Товароносимост				Стандартна джанта	M+S				
								Неженен		Двойна							
						kPa	psi	kg	lbs	kg	lbs						
235/75R17.5	14	132/130	M	208	15.5	775	112	2000	4410	1900	4190	6.75	✓	✓	E	C	A
215/75R17.5	14	128/126	M	183	14.5	750	110	1800	3970	1700	3750	6.00	✓	✓	E	C	A

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ

· Оптимизираните твърди централни блокове и по-широките раменни ребра предлагат подобрена твърдост на протектора, което води до увеличен пробег.

· Полуотворените раменни блокове намаляват генерирането на топлина и отделянето на рамената на гумите.

ОТЛИЧНО СЦЕПЛЕНИЕ, СЦЕПВАНЕ НА ВЛАГИ И СПИРАЧНИ ЕФЕКТИВНОСТИ

3 зиг-загообразни канала и специално изградените ъглови ламели подобряват маневреността при включени и изключени условия.



● ПРЕПОРЪЧВА СЕ ● НАЛИЧЕН
СМЕСЕН ПЪТ

PAM38

Размер	PR	LI	SS	Ширина на протектора (mm)	Дълбочина на шаблона (mm)	Инфлационен натиск		Товароносимост				Стандартна джанта	M+S				
								Неженен		Двойна							
						kPa	psi	kg	lbs	kg	lbs						
13R22.5	20	156/153	L	236	16.5	930	135	4000	8820	3650	8050	9.75	✓	✓	D	B	A
315/80R22.5	20	157/154	L	256	16.5	900	130	4125	9090	3750	8270	9.00	✓	✓	D	B	A



ПО-ГОЛЯМА ПРОДУКТИВНОСТ

Здравите блокове на протектора осигуряват висока устойчивост на удар.

Дълбоките широки канали осигуряват по-голямо контактно петно и отлично сцепление.

ПОДОБРЕНА МАНЕВРЕНОСТ

Отворените рамена разсейват топлината ефективно, за да предотвратят отделяне на рамената.

Идеалният ъгъл на издатините и специалните канали на протектора спомагат за изхвърлянето на кал и вода, за да подпомогнат мобилността на камиона.



● ПРЕПОРЪЧВА СЕ ● НАЛИЧЕН

СМЕСЕН ПЪТ

Размер	PR	LI	SS	Ширина на протектора (mm)	Дълбочина на шаблона (mm)	Инфлационен натиск		Товароносимост				Стандартна джанта	M+S				
								Неженен		Двойна							
						kPa	psi	kg	lbs	kg	lbs						
13R22.5	20	156/153	L	240	21.5	930	135	4000	8820	3650	8050	9.75	✓	✓	D	B	B
315/80R22.5	20	157/154	L	262	20.5	900	130	4125	9090	3750	8270	9.00	✓	✓	D	B	B





ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ГОРИВНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Четири надлъжни канала осигуряват нисък коефициент на съпротивление при търкаляне и невероятно изживяване при управление. Ие.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ

· Наклонените канали и затворените рамена на гумата ефективно намаляват неравномерното износване.
· Иновативната смес против начупване и начупване подобрява устойчивостта на износване.



● ПРЕПОРЪЧВА СЕ ● НАЛИЧЕН

НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ/РЕГИОНАЛЕН

Размер	PR	LI	SS	Ширина на протектора (mm)	Дълбочина на шаблона (mm)	Инфлационен натиск		Товароносимост				Стандартна джанта	M+S				
								Неженен		Двойна							
						kPa	psi	kg	lbs	kg	lbs						
385/65R22.5	20	160(158)	K(L)	296	15.5	900	130	4500	9920	/	/	11.75	✓	✓	B	B	A
	24	164	K	296	15.5	930	135	5000	11000	/	/	11.75	✓	✓	B	B	B

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ГОРИВНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Четири надлъжни канала осигуряват нисък коефициент на съпротивление при търкаляне и невероятно изживяване при управление. Ие.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ

· Наклонените канали и затворените рамена на гумата ефективно намаляват неравномерното износване.
· Иновативната смес против начупване и начупване подобрява устойчивостта на износване.



● ПРЕПОРЪЧВА СЕ ● НАЛИЧЕН

НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ/РЕГИОНАЛЕН

Размер	PR	LI	SS	Ширина на протектора (mm)	Дълбочина на шаблона (mm)	Инфлационен натиск		Товароносимост				Стандартна джантата	M+S				
								Неженен		Двойна							
						kPa	psi	kg	lbs	kg	lbs						
385/55R22.5	20	160	K	312	15.0	900	130	4500	9920	/	/	12.25	✓	✓	B	B	B
	24	164	K	312	15.0	930	135	5000	11000	/	/	12.25	✓	✓	B	B	B



PTM58



ГОЛЯМО ДЪЛГОЛЕТИЕ

По-високата наситеност, по-широкият протектор, по-дълбоките канали и ултра-устойчивото на износване съединение осигуряват изключителна издръжливост и живот на гумата.

МАКСИМАЛЕН ПРОБЕГ НА ПРЕМАХВАНЕ

- Подобрените ежектори за камъни предотвратяват пробиването на камъните и пукнатините в каналите.
- Ъгловите ламели осигуряват блокове на протектора с по-добра производителност срещу начупване.



● ПРЕПОРЪЧВА СЕ ● НАЛИЧЕН

РЕГИОНАЛЕН / СМЕСЕН ПЪТ

Размер	PR	LI	SS	Ширина на протектора (mm)	Дълбочина на шаблона (mm)	Инфлационен натиск		Товароносимост				Стандартна джанта	M+S				
								Неженен		Двойна							
						kPa	psi	kg	lbs	kg	lbs						
385/65R22.5	20	160(158)	K(L)	300	16.5	900	130	4500	9920	/	/	11.75	✓	✓	C	B	B
	24	164K	K	300	16.5	930	135	5000	11000	/	/	11.75	✓	✓	C	B	B



PAXXON
ROAD FEELS TECHNOLOGY

благодаря!

www.paxxon.co.kr